

SER-FENOL L32X60

ÜRÜN TANIMI

Fenolik modifiyeli kısa yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Yüksek kaliteli sanayi bovalarında, hammerton bovalarda, anti-korosif primerlerde ve tek kat kaplama sistemlerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mükemmel kuruma

Yüksek korozyon direnci

Mükemmel sertlik ve esneklik

Yüksek su direnci

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Karışık bitkisel yağlar

Yağ uzunluğu : %32

Solvent : Ksilen

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1

Asit : Max. 25

Renk,Gardner (%50) : Max. 7

Viskozite(25°C) Gardner : 60-80 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 40.50

Yoğunluk(gr./cm³) : 1,02

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluen

Ksilen

Aseton

Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 200kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.