

SER-URETAN S52W60

ÜRÜN TANIMI

Üretan modifiyeli alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Parke cam cila ve yat verniklerin üretiminde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mükemmel parlaklık ve sürekliliği

Hava şartlarına mükemmel dayanım

Yüksek aşınma ve su direnci

Çok hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı

Yağ uzunluğu : %52

Solvent : White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1

Asit : Max. 1

Renk,Gardner (%50) : Max. 6

Viskozizite(25°C) Gardner : 30-45 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 169.00

Yoğunluk(gr./cm³) : 0,94

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit

Toluen

Ksilen

Aseton

Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 180kg lik fiçilerde

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

