

SERKYD C27TX70

ÜRÜN TANIMI

Kısa yağlı poliüretan parlak alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Poliüretan son kat boya ve verniklerde, fırın boya ve selülozik sistemlerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mükemmel parlaklık ve sürekliliği

Esnek ve sert film

Yüksek kimyasal direnç

Sararmaz

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi :Coco yağı asidi

Yağ uzunluğu :%27

Solvent :Toluen/Ksilen

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %70 +1

Asit : Max. 10

Renk,Gardner (%50) : Max. 2

Viskozite(25°C) Gardner : 40-55 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 162.00

Yoğunluk : 1,06

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluen

Ksilen

Aseton

Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 210kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

