

SERKYD FA28T60

ÜRÜN TANIMI

Kısa yağlı poliüretan alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Poliüretan astar ve boyalarda, selülozik dolgu ve verniklerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mükemmel doldurma özelliği

Çok sert film

Çok hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : TOFA

Yağ uzunluğu : %28

Solvent : Toluene

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1

Asit : Max. 10

Renk, Gardner (%50) : Max. 5

Viskozite(25°C) Gardner : 120-140 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 120.50

Yoğunluk : 1,02

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluene

Ksilen

Aseton

Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 210kg lik fiçilerde

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

