

# SERKYD FA30T65

## ÜRÜN TANIMI

Kısa yağlı rapid alkyd reçinedir.

## KULLANIM ALANI

Yüksek kaliteli endüstriyel boya ve astarlarda, hammerton boyalarda, poliüretan sistemlerde kullanılır.

## ÖZELLİKLER

Mükemmel parlaklık ve sürekliliği

Yüksek sararma direnci

Çok hızlı kuruma

Mükemmel sertlikte film yüzeyi

## ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : TOFA

Yağ uzunluğu : %31

Solvent : Toluene

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %65 +1

Asit : Max. 8

Renk, Gardner (%50) : Max. 5

Viskozite(25°C) Gardner : 45-60 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 118.70

Yoğunluk : 1,03

Görünüm : Berrak

## ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluene

Ksilen

Aseton

Butil asetat

## AMBALAJ ŞEKLİ

Net 210kg lik fiçılarda

## MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

