

SERKYM FA49XW60

ÜRÜN TANIMI

Orta yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Oto tamir boya larında ve yüksek kalite endüstriyel boyalarda kullanılır.

ÖZELLİKLER

Kimyasal ve hava şartlarına yüksek direnç
Mükemmel parlaklık ve sürekliliği
Sert ve esnek film
Çok hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Karışık yağ asitleri
Yağ uzunluğu : %49
Solvent : Ksilen/White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1
Asit : Max. 10
Renk,Gardner (%50) : Max. 5
Viskozite(25°C) Gardner : 60-80 sn.
OH Value (mg KOH/g solid) : 40.50
Yoğunluk(gr./cm³) : 1,03
Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluen
Ksilen
Aseton
Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 200kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.