

SERKYD S38T60

ÜRÜN TANIMI

Kısa yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Fırın boyalarda, selulozik son kat, astar, dolgu ve verniklerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Parlak ve esnek film
Dış şartlara dayanıklılık
Yüksek sararma direnci
Mükemmel sertlik

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi :Soya yağı
Yağ uzunluğu : %38
Solvent : Toluen

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1
Asit : Max. 10
Renk,Gardner (%50) : Max. 5
Viskozite(25°C) Gardner : 25-40 sn.
OH Value (mg KOH/g solid) : 227.40
Yoğunluk(gr./cm³) : 1,05
Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluen
Ksilen
Aseton
Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 200kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.