

SERKYD S48W55

ÜRÜN TANIMI

Orta yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Endüstriyel boyalarda, verniklerde, metal ve ahşap yüzey boyalarında, antipaslarda kullanılır.

ÖZELLİKLER

Kimyasal ve hava şartlarına yüksek direnç
Parlak ve esnek film
Mükemmel sertlik
Hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi :Soya yağı
Yağ uzunluğu : %48
Solvent : White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %55 +1
Asit : Max. 10
Renk,Gardner (%50) : Max. 5
Viskozizite(25°C) Gardner : 50-65 sn.
OH Value (mg KOH/g solid) : 53.00
Yoğunluk(gr./cm³) : 1,03
Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit
Toluen
Aseton
Ksilen

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 185kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.