

SERKYD S50T65

ÜRÜN TANIMI

Orta yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Yol çizgi boyaalarında, endüstriyel ve oto tamir boyaalarında, metal ve ahşap yüzey boyaalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Kimyasal ve hava şartlarına yüksek direnç

Mükemmel parlaklık

Sert ve esnek film

Çok hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı

Yağ uzunluğu : %50

Solvent : Toluen

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %65 +1

Asit : Max. 10

Renk, Gardner (%50) : Max. 6

Viskozite(25°C) Gardner : 20-30 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 52.00

Yoğunluk(gr./cm³) : 0,95

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

Toluen

Ksilen

Aseton

Butil asetat

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 200kg lik fiçilerde

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

