

SERKYD S62W60

ÜRÜN TANIMI

Uzun yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

İç ve dış cephe boyalarında, metal ve ahşap yüzey kaplamalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Hava şartlarına dayanıklılık

Parlak ve esnek film

Yüksek sararma direnci

Hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı

Yağ uzunluğu : %62

Solvent : White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %60 +1

Asit : Max. 8

Renk,Gardner (%50) : Max. 4

Viskozite(25°C) Gardner : 30-40 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 43.00

Yoğunluk(gr./cm³) : 0,96

Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit

Toluen

Ksilen

Aseton

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 185kg lik fiçilerde

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

