

SERKYM S62W70

ÜRÜN TANIMI

Uzun yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Kaliteli iç ve dış cephe boyalarda, dekoratif boyalarda metal ve ahşap yüzey kaplamalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Hava şartlarına dayanıklılık
Mükemmel parlaklık
Yüksek sararma direnci
Hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı
Yağ uzunluğu : %62
Solvent : White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %70 +1
Asit : Max. 8
Renk,Gardner (%50) : Max. 4
Viskozite(25°C) Gardner : 80-100 sn.
OH Value (mg KOH/g solid) : 42.00
Yoğunluk(gr./cm³) : 0,96
Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit
Toluen
Ksilen
Aseton

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 190kg lik fiçlarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.