

# SERKYD S63W70

## ÜRÜN TANIMI

Uzun yağlı alkyd reçinedir.

## KULLANIM ALANI

İç ve dış cephe boyalarda, dekoratif boyalarda metal ve ahşap yüzey kaplamalarında kullanılır.

## ÖZELLİKLER

Hava şartlarına dayanıklılık

Parlak ve esnek film

Yüksek sararma direnci

Hızlı kuruma

## ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı

Yağ uzunluğu : %63

Solvent : White spirit

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %70 +1

Asit : Max. 8

Renk,Gardner (%50) : Max. 4

Viskozite(25°C) Gardner : 100-120 sn.

OH Value (mg KOH/g solid) : 15.20

Yoğunluk(gr./cm<sup>3</sup>) : 0,96

Görünüm : Berrak

## ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit

Toluen

Ksilen

Aseton

## AMBALAJ ŞEKLİ

Net 190kg lik fiçılarda

## MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.

