

SERKYD SL64W70

ÜRÜN TANIMI

Uzun yağlı alkyd reçinedir.

KULLANIM ALANI

Yüksek kaliteli iç ve dış cephe boyalarda, dekoratif boyalarda metal ve ahşap yüzey kaplamalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mükemmel film esnekliği ve sertliği
Hava şartlarına mükemmel dayanım
Mükemmel parlaklık ve sürekliliği
Yüksek sararma direnci
Çok hızlı kuruma

ÜRÜN KOMPOZİSYONU

Yağ cinsi : Soya yağı
Yağ uzunluğu : %64
Solvent : White spirit

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Solid : %70 +1
Asit : Max. 8
Renk,Gardner (%50) : Max. 4
Viskozite(25°C) Gardner : 50-65 sn.
OH Value (mg KOH/g solid) : 48.00
Yoğunluk(gr./cm³) : 0,96
Görünüm : Berrak

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit
Toluen
Ksilen
Aseton

AMBALAJ ŞEKLİ

Net 190kg lik fiçılarda

MALIN SAKLAMA ÖMRÜ

Ürün içerde olmalı ve orjinal açılmamış ve zarar görmemiş paketlerde kuru bir şekilde depoda 5°C ve 30°C sıcaklıkta olmalıdır. Güneş ışını ile direk temastan kaçınılmalıdır. Bu şartlarda korunan reçinenin ömrü 12 aydır.



www.serkimboya.com

SERKİM
Boya ve Kimya Ltd. Şti.